

N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, autark
T48TS01N0




COOKING PASSION SINCE 1877



Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Brätternutzung
- ✓ Das TwistPad® Fire ist ein magnetischer abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen. Für noch einfachere Bedienung sind immer nur die auswählbaren Funktionen beleuchtet.
- ✓ BratSensor - der in 5 Temperaturstufen einstellbare BratSensor kontrolliert die gewählte Temperatur und hält sie konstant. Nichts brennt mehr an.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl



Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 826
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 826 x 546
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 120 x 950 x 605
 Nettogewicht (kg) : 15,903
 Bruttogewicht (kg) : 17,4
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 Material Bedienelemente : Kunststoff
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle außer Warmhalteplatte
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.8
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.8 ; 2
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4
 : [3.1]
 : [3.1, 3.7]
 : [2.2]
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.72 x 23.81 x 37.40
 Nettogewicht (lbs) : 35
 Bruttogewicht (lbs) : 38
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 826 x 546
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 120 x 950 x 605
 Nettogewicht (kg) : 15,903
 Bruttogewicht (kg) : 17,4

Sonderzubehör

Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm
Z9914X0	Verbindungsleiste



N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, autark

T48TS01N0

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad® Fire

Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
-
- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Design:

- 80 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, autark
T48TS01N0

Maßzeichnungen

